



Procedura di gara per l'affidamento dell' «Appalto per la fornitura biennale di tubazioni in ghisa sferoidale - DN 60-300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale».

DETERMINA A CONTRARRE

(art. 32, comma 2, decreto legislativo 50/2016)

premesso che:

- la GORI S.p.A. ("GORI" o "Stazione Appaltante" o "Committente" o "Società"), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato ("SII") dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania;
- i servizi idrici sono servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa di settore (*cf.*, tra gli altri, d.lgs. 152/2006 e legge Regione Campania 15/2015);
- il territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano in cui opera il gestore GORI ricomprende n. 76 Comuni, di cui n. 59 Comuni della Città Metropolitana di Napoli e n. 17 della Provincia di Salerno, così come previsto all'art. 6 ed all'allegato A della legge Regione Campania 15/2015;
- nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, GORI ha la necessità di approvvigionarsi dei materiali in oggetto per la gestione della rete idrica del Servizio Idrico Integrato;
- per le attività suddette GORI si avvale di operatori economici allo scopo specializzati;
- allo stato, è prossimo alla scadenza il contratto con il quale GORI ha affidato l'esecuzione di tali prestazioni;
- pertanto, al fine di garantire le attività in oggetto, è necessario avviare una procedura di gara, per la selezione di un operatore economico in possesso di adeguati requisiti tecnici e delle idonee specializzazioni, con il quale stipulare il contratto di appalto per le prestazioni in oggetto;

visto:

- il Progetto, dal quale risulta che l'importo totale stimato da porre a base di gara ammonta ad € 1.500.000,00 (*euro unmilione cinquecentomila/00*), di cui € 0,00 (*euro zero/00*) per oneri di sicurezza;

dato atto che:

- il contratto per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento della procedura di selezione del contraente secondo la normativa in materia di appalti, ha la finalità di garantire l'approvvigionamento di "*tubazioni in ghisa sferoidale - DN 60-300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale*";
- in particolare, il Progetto prevede la disciplina delle prestazioni essenziali poste a carico dell'Appaltatore che i Contratti da stipularsi con gli operatori economici selezionati devono contenere, nonché le finalità che i medesimi Contratti intendono perseguire;
- il corrispettivo della prestazione è stabilito a misura;

considerato che:

- si rende necessario procedere – ai sensi dell'art. 32, comma 2, d. lgs. 50/2016 – ad avviare la procedura di affidamento dei servizi in argomento;

visti:

- il d. lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
- il d. lgs. 81/2008;

ritenuto:

- di condividere la relazione del Responsabile del Procedimento (*che si intende qui integralmente riportata e trascritta e che è allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale*), con cui sono definiti gli elementi essenziali ed i criteri da adottare per la selezione degli operatori economici ai fini dell'appalto dei servizi in oggetto;
- conseguentemente, di procedere all'individuazione degli operatori economici mediante procedura di gara d'appalto "aperta", con aggiudicazione mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

con il presente atto, per le motivazioni su riportate e sulla base dei documenti predisposti dalle unità competenti secondo le previsioni organizzative aziendali vigenti, il dr. ing. Vittorio Cuciniello, nella sua qualità di Amministratore Delegato della GORI e nell'esercizio dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

DETERMINA:

1. di avviare la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l' «Accordo quadro per la fornitura biennale di tubazioni in ghisa sferoidale - DN 60-300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale», adottando quale sistema di selezione del contraente la "procedura aperta" prevista dall'art. 60 del d. lgs. 50/2016;
2. che il criterio di scelta per la selezione dell'offerta è quello dell' "offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d. lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito:

Criteri qualitativi di valutazione		Criteri motivazionali	Punteggio Max
CRITERIO A <i>Caratteristiche del rivestimento esterno ed interno delle tubazioni, migliorative rispetto a quanto prescritto a base di gara.</i>			
A1	Rivestimento esterno della tubazione	<p>Sono valutate le caratteristiche del rivestimento esterno, ordinario o speciale della tubazione, con particolare riguardo alla protezione rispetto ai fenomeni di corrosione e pertanto alla durabilità della tubazione offerta.</p> <p>Il punteggio è attribuito solo per rivestimenti conformi a specifiche normative di settore.</p> <p>È attribuito, in ogni caso, un punteggio maggiore ai rivestimenti rinforzati rispetto a quelli ordinari, secondo la seguente graduazione:</p>	10 punti

		<ul style="list-style-type: none"> - rivestimenti ordinari (secondo le specifiche indicate nella specifica tecnica al punto 3.2.1 - Appendice D2.2 della Norma 545/2010) - 0-4 punti; - rivestimenti rinforzati (secondo le specifiche indicate nella specifica tecnica al punto 3.2.1 - Appendice D2.3 della Norma 545/2010) - 5-9 punti. 	
A2	Rivestimento interno della tubazione	<p>Sono valutate le caratteristiche del rivestimento cementizio interno offerto per la tubazione, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche di inerzia rispetto alla possibile erosione da parte dell'acqua in condotta; - scabrezza. <p>Il tutto dovrà essere comprovato da idonea documentazione di prova e certificazioni.</p> <p>Non è valutata l'offerta di rivestimenti interni non costituiti da materiali cementizi.</p>	7 punti
B	Caratteristiche del rivestimento interno ed esterno dei pezzi speciali, migliorative rispetto a quanto prescritto a base di gara	<p>Sono valutate le caratteristiche del rivestimento interno ed esterno offerto per i pezzi speciali, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche di inerzia rispetto alla possibile erosione da parte dell'acqua in condotta; - scabrezza. <p>Il tutto deve essere comprovato da idonea documentazione di prova e certificazioni.</p> <p>È attribuito, in ogni caso, un punteggio maggiore ai rivestimenti rinforzati rispetto a quelli ordinari, secondo la seguente graduazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rivestimenti ordinari (secondo le specifiche indicate nella specifica tecnica al punto 3.6 - spessore medio di almeno 250 µm in accordo alla norma EN 14901) - 0-4 punti; - rivestimenti rinforzati (spessore medio superiore a 250 µm in accordo alla norma EN 14901) - 5-10 punti. 	10 punti
CRITERIO C <i>Caratteristiche del giunto delle tubazioni.</i>			

C1	Garanzia di tenuta dei giunti delle tubazioni	Sono valutate le caratteristiche del giunto della tubazione, migliorative rispetto a quanto previsto in capitolato e specifica tecnica. Il tutto dovrà essere comprovato da idonea documentazione di prova e certificazioni.	3 punti
C2	Sicurezza dei sistemi offerti per l'antisfilamento <i>(il 20% delle guarnizioni per i giunti standard delle tubazioni dovranno essere del tipo STANDARD Vi - ANTISFILAMENTO)</i>	È valutata la sicurezza del sistema antisfilo (guarnizioni), che deve essere garantito, senza sovrapprezzo, per il 20% della fornitura. Sono valutate, la conformità alle norme e la garanzia di tenuta di detti sistemi antisfilamento come specificati al paragrafo 3.3.1 della Specifica Tecnica.	3 punti
C3	Deviazione angolare massima consentita <i>(per le tubazioni fino a DN300)</i>	È valutata la deviazione angolare massima consentita (per le tubazioni fino a DN300).	3 punti
C4	Semplicità di messa in opera <i>(sistemi migliorativi)</i>	È valutata la semplicità di messa in opera delle tubazioni. Proposte di sistemi di messa in opera migliorativi e innovativi collaudati, a vantaggio della semplicità di esecuzione di reti idriche, garantiranno il massimo del punteggio.	3 punti

CRITERIO D

Caratteristiche del giunto dei pezzi speciali

D1	Garanzia di tenuta dei giunti dei pezzi speciali	È valutata la garanzia di tenuta dei giunti: - GIUNTO ELASTICO MECCANICO EXPRESS; - GIUNTO FLANGIATO;	3 punti
D2	Sicurezza dei sistemi offerti per l'antisfilamento <i>(il 20% delle guarnizioni per i giunti EXPRESS dei pezzi speciali dovranno essere del tipo EXPRESS Vi - ANTISFILAMENTO)</i>	È valutata la sicurezza del sistema antisfilo (guarnizioni), che deve essere garantito, senza sovrapprezzo, per il 20% della fornitura. Sono valutate, la conformità alle norme e la garanzia di tenuta di detti sistemi antisfilamento come specificati al paragrafo 3.6 lettera B della Specifica Tecnica.	3 punti
D3	Deviazione angolare massima consentita <i>(per le tubazioni fino a DN300)</i>	È valutata la deviazione angolare massima consentita (per le tubazioni fino a DN300).	3 punti
D4	Semplicità di messa in opera <i>(sistemi migliorativi)</i>	È valutata la semplicità di messa in opera dei pezzi speciali. Proposte di sistemi di messa in opera migliorativi e innovativi collaudati, a vantaggio della semplicità di esecuzione di reti idriche, garantiscono il massimo del punteggio.	5 punti

E	Offerta di una Classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile della tubazione superiore a quella a base gara.	È valutata l'offerta di una classe di pressione di funzionamento ammissibile per le tubazioni, superiore a quella a base gara.	5 punti
F	Offerta di un sistema di ricerca delle perdite	È valutata l'offerta di un sistema di monitoraggio automatico o semiautomatico delle perdite sulle condotte in ghisa.	3 punti
G	Possesso di ulteriori Certificati relativi ad alimentarietà e potabilità (KTW, WRC, ACS o equivalenti) per le parti applicabili	È valutato il possesso di ulteriori certificati relativi ad alimentarietà e potabilità.	2 punti
H	Estensione della garanzia	È valutata l'estensione della garanzia oltre quella di legge.	7 punti
I	Ribasso offerto	Ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, che il concorrente richiede per l'esecuzione dell'Appalto	30 punti

3. i seguenti elementi dell'appalto, anche ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016:
- *Finalità del contratto*: approvvigionamento di "tubazioni in ghisa sferoidale - DN 60-300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale";
 - *Oggetto del contratto*: contratto di sola esecuzione di fornitura, da stipularsi a misura ai sensi di quanto specificato negli elaborati di progetto;
 - *Forma del contratto*: scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, d. lgs. 50/2016;
 - *Termine di durata del contratto*: 24 (ventiquattro) mesi;
 - *Scelta del contraente*: procedura aperta di cui all'art. 60 del d. lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
4. di dare atto che le prestazioni sono finanziate con fondi propri della Stazione Appaltante GORI S.p.A..

L'Amministratore Delegato

ing. Vittorio Cuciniello

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg. Imp. Cod. Fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622