

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 PA_S.01	Nolo di recinzione provvisoria di aree di cantiere con ... n fissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,50.		
	Nolo di recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene di altezza pari a m 2,00, ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,50. euro (zero/25)	m ²	0,25
Nr. 2 PA_S.02	Nolo di recinzione provvisoria di cantiere di altezza n ... lazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.		
	Nolo di recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con rete metallica zincata su sostegni in tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. euro (zero/98)	m ²	0,98
Nr. 3 PA_S.03	Nolo di passerella per attraversamenti di scavi o spazi a ... io Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq		
	Nolo di passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq euro (cinquantatre/91)	cad	53,91
Nr. 4 PA_S.04	Nolo di monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, g ... esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm		
	Nolo di monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (trecentoquattro/21)	cad	304,21
Nr. 5 PA_S.05	Nolo di box bagno, costituito da struttura in materiale p ... nta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere		
	Nolo di box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (sessantacinque/05)	cad	65,05
Nr. 6 PA_S.06	Nolo di cartello di forma circolare, segnalante divieti o ... spessore 10/10 mm; Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
	Nolo di cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 7 PA_S.07	Nolo di cartello di forma triangolare, fondo giallo, in l ... el segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I		
	Nolo di cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 8 PA_S.08	Nolo di presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, form ... lampeggianti di diametro 230 mm; Di dimensioni 135x365 cm		
	Nolo di presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; Di dimensioni 135x365 cm euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 9 PA_S.09	Nolo di segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 ... ndicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza		
	Nolo di segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza euro (quarantanove/63)	cad	49,63
Nr. 10 PA_S.10	Nolo di sostegni e supporti per posa di segnaletica con i ... esante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Nolo di sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo euro (uno/41)	cad	1,41
Nr. 11 PA_S.11	Nolo di sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mo ... 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Nolo di sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia euro (uno/16)	cad	1,16
Nr. 12 PA_S.12	Nolo di impianto di preavviso di semaforo in presenza di ... ampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. Nolo di impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. euro (ventidue/91)	cad	22,91
Nr. 13 PA_S.13	Nolo di coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spo ... i accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Nolo di coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie euro (settantaquattro/02)	cad	74,02
Nr. 14 PA_S.14	Nolo di integratore luminoso per segnalazioni ordinarie d ... antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena. Nolo di integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena. euro (undici/45)	cad	11,45
Nr. 15 PA_S.15	Nolo di coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utiliz ... rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Nolo di coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 16 PA_S.16	Nolo di pannello delineatore per evidenziare i bordi long ... lavoro; Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I Nolo di pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I euro (quattro/72)	cad	4,72
Nr. 17 PA_S.17	Nolo di coni in gomma con rifrangenza di classe II, utili ... rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Nolo di coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 18 PA_S.18	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/ ... e tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC euro (quattro/26)	cad	4,26
	<p>Pomigliano d'Arco, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		